

COMPACTTILT™

Data/compacttill str.	S30 - MH30	S40 - MH40	S40H MH40H (heavy)	H45L (light)	H45
Vejl. Maks. Maskinstørrelse [KG]	2.000	3.000	6.000	6.000	10.000
Indbygningshøjde [H]	170mm	200mm	235mm	235mm	250mm
Bredde [B]	148mm	198mm	198mm	288mm	288mm
Længde [L]	200mm	313mm	302mm	302mm	372mm
Vægt med hurtigsift [vægt uden maskinbefæstigelse]	21,5 kg	36 kg	53 kg	65 kg	82 kg
Total svingvinkel	100°	100°	100°	100°	90°
Tiltvinkel	2x50°	2x50°	2x50°	2x50°	2x45°
Maks. Hydrauliktryk [MPa]	250	250	250	250	250
Hydraulikflow [L/min]	2-4	3-6	4-12	4-12	6-14
Tryk åben/luk pin-lock [kN]	0,6	1	1	1	1
Drejningsmoment [Nm ved 210bar]	3165,2	4220,2	5655,3	5655,3	7065
Type af hurtigsift	S30	S40	S40	H45 /Hydrema	H45 /Hydrema
Maks. Gravemoment [kNm]**	18,2	30,7	41,1	41,1	62,1
Maks. Brydemoment [kNm]**	12,3	20,6	31,1	31,1	38,4
**Maks. Grave- og Brydemoment er udregnet ift. Følgende skovlstr. Bredde/Højde	500/550mm	600/800mm	600/600mm	600/600mm	600/950mm

Compacttill™ monteres nemt og direkte med vendeblok eller ventilsystem

